

 **BURLODGE**

UK

Italy

France

U.S.A.

Canada

CUBO

Mini-Tray

La solución a los
servicios específicos
de comidas

El mantenimiento
de temperaturas
(65°C y 5°C)
de 4 bandejas
“Bi Temperatura”



TDA

*Tecnología en Distribución Alimentaria
para Línea Fría y Caliente, S.L.*

*Av. Costa Brava, 5
08394 Sant Vicenç de Montalt
Barcelona
Spain*

*E-mail: tda@tda-sl.com
www.burlodge.com
Telf: 93 193 47 07
Fax: 93.193 47 01*

El CUBO: Complemento ideal a la distribución de comidas



El CUBO Bi temperatura para 4 bandejas, es el complemento indispensable de los carros de distribución de comidas para los servicios específicos (ambulatorios, emergencias, diálisis ...). Es la solución de mantenimiento de temperatura a 65 °C y 5 °C, sin ninguna manipulación para 4 bandejas completas de medidas 530 x 325 mm. (GN 1/1) o 570 x 325 mm.

Principios:

De construcción todo INOX NS 304, el mini TRAY está equipado, al igual que los carros de distribución, con un muro divisor aislante. Se destina a guardar, a correcta temperatura, las bandejas de comida diferidas.

El mantenimiento con aire caliente ventilado garantiza la calidad de los alimentos y la posibilidad de utilizar todo lo tipo de vajilla.

El mantenimiento en frío está asegurado por un evaporador estático.

El ajuste de las temperaturas frías y calientes se realiza mediante display situado en el lateral.

Control visual de temperaturas y de gran facilidad de manejo.

Ventajas:

Con el Mini-Tray de 4 bandejas se evita el dejar las bandejas a temperatura ambiente sobre cualquier superficie, a la espera de la llegada del paciente.

El Mini-TRAY de 4 bandejas responde a todas las dificultades y evita los viajes de ida y vuelta a cocina para ir a buscar las bandejas de comida "aplazada".

Características:

- Construido en acero inoxidable 304 con final pulido.
- Manipulación muy sencilla.
- Dotado de pequeños pies de apoyo anti-vibración.
- Dos puertas frontales con asas.
- Aislamiento con material ecológico reciclable con espesor de 25 mm.
- Motor insonorizado para una baja emisión acústica.
- Fácil acceso al interior de la cámara.

- Visualización de las temperaturas interiores.
- Botón on-off.
- Capacidad de 4 bandejas (530x325 mm ó 575x325 mm).
- Soportes laterales de las bandejas fabricados en inox 304 redondeado y satinado.
- Mantenimiento de temperaturas frías a 5°C y calientes a 65°C.
- Posibilidad de acoplar 2 Mini-Tray, uno sobre otro.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

230V – 50 Hz 500 W 2,2 Amp

DIMENSIONES

- Ancho: 593 mm
- Fondo: 648 mm
- Alto: 446 mm